

## EFG50300X Inox

### Groupe filtrant

- 52 cm
- Débit en vitesse intensive: 810 m<sup>3</sup>/h
- Débit maximum en évacuation : 550 m<sup>3</sup>/h avec un diamètre de buse de 150 mm
- 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive



EFG50300K    EFG50300W  
Noir            blanc

**Eclairage halogène :** La fonction éclairage vous offre plus de confort dans l'éclairage de votre plan de travail. L'éclairage halogène vous offre une luminosité idéal, à la fois naturelle, puissante et diffuse. Certains modèles vous offrent la possibilité de moduler à votre gré cette intensité lumineuse de façon plus ou moins vive.

**LES COMMANDES ELECTRONIQUES :** Permettent de régler précisément la vitesse d'aspiration de la hotte.

- Débit en vitesse intensive: 810 m<sup>3</sup>/h
- Débit maximum en évacuation : 550 m<sup>3</sup>/h avec un diamètre de buse de 150 mm
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Commandes électroniques par touches
- Affichage électronique
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- Filtre(s) charbon
- 1 filtre(s) métallique cassette
- Minuteur coupe-courant
- Voyant de saturation du filtre à charbon
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- Niveau Sonore maxi version évacuation: 65.5 dB
- Niveau Sonore mini version évacuation: 49.2 dB
- Niveau Sonore maxi version recyclage: 70.3 dB
- Niveau Sonore mini version recyclage: 55.2 dB
- Niveau Sonore Vitesse Intensive: 74 dB

### Dimensions

- Hors tout : H 383 x L 524 x P 289
- Dimensions emballé (H x L x P mm) : 356 x 650 x 357

### Autres caractéristiques :

- Clapet anti-retour
- Puissance moteur absorbée (W) : 345
- Tension (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Fusible de protection (en Ampère) : 10
- Cordon de raccordement (m) : 1.2
- Code EAN : 7332543094448

